

KAMERA GÓRNICZA KG-1, KG-1z

z doświetlaczem i skrzynką przyłączeniową



Karta katalogowa



CECHA CHARAKTERYSTYCZNA

Kamera górnicza w wersjach KG-1 lub KG-1z z doświetlaczem i skrzynką przyłączeniową jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do monitorowania obszarów podziemnych i zagrożonych wybuchem wyrobisk górniczych. Kamera przekazuje obraz na monitory górnicze oraz powierzchnię kopalni, gdzie widok z kamery może być podglądany na żywo, zapisywany i obrabiany. Obraz wideo jest kompresowany i dostępny poprzez protokół TCP/IP w standardzie światłowodowym 100BASE-FX lub kablowym 100BASE-TX.

Kamera wyposażona jest w skrzynkę przyłączeniową do światłowodów ze złączami typu SC lub E2000. Dzięki zastosowaniu switcha światłowodowego 2 portowego jest możliwość łączenia kamer w szereg.

Kamery dostępne są w następujących konfiguracjach:

- z interfejsem światłowodowym lub kablowym (RJ45)
- opcja z doświetlaczem
- opcja ze skrzynką przyłączeniową
- opcja łączenia przelotowego transmisji.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Un = 12÷15V DC In ≤ 0,8A
Temperatura pracy	od -20 °C do +50°C
Wymiary zewnętrzne	230x160x144mm
Masa	ok. 2,5 kg
Stopień ochrony obudowy	IP65
Standard transmisji LAN (światłowodowej lub kablowej)	100 Mbps (100BASE-FX lub 100BASE-TX); TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, ONVIF
Czułość	0,001 Lux/F1.0
Rozdzielczość i parametry strumienia wideo	2880x1616, 2304x1296, 1920x1080, 280x720, 704x576, 640x480, 352x288 128Kbps – 8192Kbps, H.264, H.265
Doświetlanie	Barwa światła biała lub IR – włączane na stałe lub automatycznie

CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Ex I M1 Ex ia I Ma Ex II 2G Ex ia IIB T4 Gb (wersja z interfejsem ethernet elektrycznym)

Ex I M1 Ex ia op is I Ma Ex II 2G Ex ia op is IIA T4 Gb (wersja z interfejsem optycznym)

