

ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР

OSA-1R



Техническая брошюра



ХАРАКТЕРИСТИКА

Визуально-акустический сигнализатор OSA-1R является стационарным устройством, предназначенным для визуальной и акустической сигнализации. Он оснащен двумя простыми бинарными входами WE1 и WE2, состояние которых задает определенный вид оптической и акустической сигнализации. Устройство имеет автономный источник питания, который обеспечивает работу сигнализатора в течение не менее 20 часов. Зарядка аккумулятора может осуществляться только с помощью зарядного устройства типа MPS-1t производства HASO.

Основными задачами, периодически осуществляемыми сигнализатором являются:

- Проверка внутреннего состояния (аккумулятор, работа внутренних систем устройства)
- Проверка простых бинарных входов и в зависимости от их состояния определенное управление визуально-акустической сигнализацией

Визуально-акустический сигнализатор OSA-1R имеет сертифицированный корпус, изготовленный из армированного полиэстера. Дополнительно к основанию прикручена металлическая пластина (кожух), позволяющая повесить сигнализатор в любом месте.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Визуально-акустический сигнализатор OSA-1R

Питание	12V, 0,25A макс
Автономия питания	Мин. 20ч; около 50ч режима ожидания (без сигнализации превышений)
Зарядка + выход дополнительного питания	Зарядка исключительно зарядным устройством MPS-1t вне опасной зоны
Диапазон рабочих температур	-10 °C до + 40 °C
Рабочий диапазон влажности воздуха	0% до 95% без конденсации
Габаритные размеры	190 x 75 x 75 мм
Вес	1,4 кг
Степень защиты обеспечиваемая корпусом	IP-54